

HOLUX
THE PRO NAME IN GPS

HOLUX M-1200E Data Logger

GPS Data Logger Systems



Wireless GPS logger that accurately logs tracks, distance, speed, and altitude.

GEOSYS Türkiye HOLUX distribütörüdür.

www.dvr-tc.holux.com

GEOSYS Geographic Information Systems Ltd. Co.
Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı,
ODTÜ Teknokent Halıcı Yazılımevi K1-5, 06800 Çankaya/Ankara

GEOSYS
Konumsal Hizmetler

HOLUX M-1200E Data Logger - Özellikleri

- Kaydedilen veri grubu, uzaklık, hız ve yükseklik
- Koordinatlandırılmış fotoğraf kaydetme özelliği ile kişisel albüm oluşturulması
- İlgili noktaları (POI) işaretlemek için kolay tek tuş
- Ultra kompakt ve hafif tasarım; cepte veya çantda daha kolay taşınması için 32 gr ağırlık
- DGPS teknolojisi ile yüksek oranda hassasiyet ve doğruluk
- GPS konumlandırma, batarya durumu ve Poi için 5 renkli LED durum göstergesi
- Dahili MTK MT3329 çip seti ve düşük güç tüketimi
- 4 MB hafıza kapasitesi ile 200.000 veriyi saklayabilme
- -165 dBm'ye kadar yüksek hassasiyet
- Başka bir donanıma gerek kalmadan dahili WAAS/EGNPS demodülatörü
- Bluetooth Seri Port Profili (SPP) ile uyumlu
- Şık, küçük ve hafif tasarım

Veri kaydetme	4MB Flash hafıza ile 200.000 noktaya kadar kaydetme
GPS Alıcısı	Dahili yama anten MTK3329 GPS çip Sinyal yakalama hassasiyeti: 165 dBm Alıcı: L1, 1575.42 MHz Hızlı kazanım için 66 paralel kanal Herhangi bir ek donanıma gerek duymadan dahili WAAS/EGNOS/MSAS demodülatörü NMEA 0183 V3.01 destekli Sıcak başlama: 1 sn (ort) Ilık başlama: 33 sn (ort) Soğuk başlama: 36 sn (ort) Hız: 0.1 m/sn (ort) Konum doğrulama
Batarya	Lityum-İyon- batarya 550mAh
Boyut	68.5 (G) x 22.8 (U) x 15.5 (B) mm
Ağırlık	32 g
Sıcaklık	İşlem sırasında: -10 °C – 45 °C Depolama: -20 °C – 60 °C
Yazılım	GoogleMap üzerinden takip gösterimi Veri kaydetme: Zaman veya uzaklığa göre
LED göstergeleri	Turuncu GPS arama/düzeltilme Yeşil/kırmızı: Şarj olma / Düşük pil gücü Sarı/Mavi: Koordinat (POI) kaydetme /Bluetooth